פרט עמוד טיפוסי

1:25

פרט יזון בקירות

1:25

פרט יזון מסביב הפתחים בקירות בטון

1:25

טוטר הברזל בעמודים - כפי הטבלה.
צפיפות הדישושים בעמודים בודדים- כפי הפרט.
בעמודים בתוך קירות הבטון - כל 20 ס"מ.

פרט הזזת עמוד

1:25

פרטי ריתום אופקי

1:25

ריתומים אופקיים בקירות
בוברים 20" (40) ס"מ

עמודים	קומה א +3.50÷+7.15 מפלס		קומה קרקע -0.15÷+3.50 מפלס		קומת מרתף -4.65÷-0.15 מפלס	
3	24Φ14	35/60	14Φ14	35/60	24Φ14	60/60
6,7,8	12Φ14	40/40	12Φ14	40/40	12Φ14	40/40
9	6Φ14	20/40	6Φ14	20/40	12Φ14	40/45
18	14Φ14	50/40	14Φ14	———	———	———
19	16Φ14	40/60	14Φ14	35/60	14Φ14	35/60
20	12Φ14	25/80	12Φ14	20/80	12Φ14	20/80
23	———	———	———	———	———	———
38	———	———	10Φ14	30/50	24/14	30/78
40	———	———	12Φ14	30/60	8Φ14	20/60
60	———	———	8Φ14	20/65	———	———
101	———	———	12Φ14	40/40	———	———
102	———	———	10Φ14	25/50	6Φ14	30/25
103	———	———	26Φ14	20/195	10Φ14	20/70
104	———	———	14Φ14	20/105	6Φ14	20/45
106	———	———	12Φ14	20/80	12Φ14	20/80
107	———	———	12Φ14	20/80	12Φ14	20/80
108	———	———	10Φ14	20/65	8Φ14	20/60
109	———	———	6Φ14	20/42	8Φ14	20/51
110	———	———	6Φ14	20/45	12Φ14	20/78
111	———	———	10Φ14	20/65	———	———
112	———	———	10Φ14	20/68	12Φ14	20/78
150	———	———	———	———	8Φ14	20/50
151	———	———	———	———	8Φ14	20/50

מקרא

- עמוד/קיר - צמוד מהתקרה
- עמוד/קיר - מתחת לתקרה
- עמוד/קיר - מגיע וממשיך

הערות:

סוג בטון ב- 30

דרגת חשיפה 4

±0.00 = 325.5

על הקבלן לבדוק את כל המידות במקום
בכל מקרה של אי התאמה עליו להודיע
למתכנן לפני המשך העבודה באתר.

לביצוע ○ כמכרז ● לאישור ○ לעיון ○

רייפר משה מהנדסים בע"מ
מצדה 7, בנין ב.ס.ר 4, בני ברק
טל. 03-5793106, פקס. 03-5791390
e-mail: officeReifer.co.il

שם המרכיבים:
קרני שומרון
בני עקיבא

מס' תוכנית:	ק-02
שם תוכנית:	טבלת ופרטי עמודים
קנה מידה:	1:25
תאריך:	06.03.2022
שלב:	דיוה
מתכנן:	מיכאל
שם הבניין:	טרי שומרון - בני עקיבא

אדריכל:
נופר אדריכלים 03-6918585

מהדורה	שינויים	תאריך
0	למכרז	06.03.2022

תמצה

יח'	מבנה ציבור	מסחר	תעשיה	בנא	אינסטלציה	כבלים